



AcquaBi - Filtrazione micro-molecolare e carbone attivo



Miscelatore 3 vie



Rubinetto mono via

AcquaBi è una cartuccia che sfrutta la tecnologia combinata della dechlorazione e ultrafiltrazione ideale per tutte le applicazioni in cui è necessario migliorare le caratteristiche chimiche ed organolettiche di un'acqua potabile. L'**AcquaBi** è stato progettato e costruito per essere collegato ad una linea domestica in pressione e non prevede connessioni elettriche. **AcquaBi**, ideale per un'installazione sotto-lavello, prevede un posizionamento a parete ed è costituito da una testata autoportante in materiale plastico completa di valvola di sicurezza anti-sgocciolo e da cartuccia del tipo usa e getta.

AcquaBi è in grado di rimuovere e ridurre tramite il carbone il sapore di cloro presente nell'acqua e tramite l'ultrafiltrazione di garantire una rimozione della carica batterica.

Il carbone attivo trattiene sostanze di origine biologiche, composti a base di cloro, sostanze aromatiche, cattivi sapori e torbidità, mentre l'ultrafiltrazione rimuove impurità come materiali in sospensione, colloidali, batteri e virus.

L' **AcquaBi** prevede come accessori opzionali un Kit rubinetto mono via a leva o un Kit miscelatore a 3 vie in grado di convogliare e differenziare tramite un unico rubinetto, l'acqua trattata da quella classica di rete.

LIMITI OPERATIVI

L'acqua in ingresso deve avere caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche rientranti nei parametri di legge previsti per le acque potabili destinate al consumo umano.

SMALTIMENTO: Tutte le cartucce BILT riportano sull'etichetta il Codice Europeo del rifiuto il quale indica quale tipo di rifiuto sia, nella fattispecie un Rifiuto Speciale Non Pericoloso e quale tipo di smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un'autorizzazione alla gestione di quello specifico codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via ordinaria.



Pressione min./max di esercizio	1 / 8 bar
Temperatura min./max di esercizio	4 / 35°C
Portata nominale (<i>con pressione d'esercizio 3.5 bar</i>)	8 lt/min
Autonomia max consigliata (<i>vita della cartuccia consigliata, massimo 1 anno</i>)	8.000 litri
Raccordi entrata/uscita	3/8 " tubo Ø 8 mm
Peso a secco con cartuccia	1,1 Kg
Dimensioni d'ingombro filtro (L x P x H)	120x100x350 mm

CONFEZIONE

Composta da:

- N.1 scatola per imballo
- N.1 testata
- N.1 cartuccia micro filtrante
- N.2 raccordi a L 3/8 per tubo Ø 8 mm
- N.2 viti autofilettanti
- N.2 raccordi 3/8 per tubo Ø 8 mm
- N.3 mt tubo Ø 8 mm
- N.1 manuale istruzioni

OPTIONAL

Kit rubinetto mono via

Composto da:

- N.1 scatola per imballo
- N.1 rubinetto mono via a leva completo di accessori
- N. 1 raccordo a L tubo Ø 8 mm per tubo Ø 6 mm
- N. 2 mt di tubo Ø 6 mm

Kit miscelatore 3 Vie

Composto da:

- N. 1 scatola per imballo
- N.1 miscelatore 3 vie completo di accessori